

COMPANY WITH
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 14001 =

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001/2000 =

PLANET FILTERS S.p.A.
Via S.Chierico, 24
24060 BOLGARE (BG) ITALY
Tel ++39.035 (44938.21)
Fax ++39.035 (84.37.38)
E-mail: info@planetfilters.it
Http://www.sofima-hyd.com

GTC 040T0075 A3

FILLING AND FILTRATION UNIT

MOBILE FILTEREINHEIT ZUM UMFÜLLEN UND FILTRIEREN

UNITE MOBILE POUR LE TRANSVASEMENT ET LA FILTRATION DE L'HUILE

GRUPPO DI TRAVASO E FILTRAZIONE



- Electric motor three phase 380V
0,75 Kw 1450 rpm IP54
- 3-Phasen Elektromotor mit 380 V.
0,75 Kw Leistung 1450 U/min.-IP54
- Moteur électrique triphasé 380V
0,75 KW 1450rpm - IP54
- Motore elettrico trifase 380V

- Gear pump 40 l/min with inbuilt relief valve 10 bar
- Zahnradpumpe mit Sicherheitsventil bei 10 bar
- Pompe à engrenages 40 l/min
avec limiteur de pression 10 bar
- Pompa ad ingranaggi 40 l/min con valvola di
sicurezza a 10 bar

- INLET and OUTLET flexible hoses 2 m long, with
rigid ends 0,5 m long
- Flexible 2m lange Schläuche für Ansaug- und
Druckleitung mit 0,5 m. langen starren Endstücken
- Tuyau flexible de ASPIRATION, long 2 m
avec extrémité rigide longue 0,5 m.
- Tubi flessibili per ASPIRAZIONE e MANDATA
lunghi 2 m con terminali rigidi lunghi 0,5 m

- "Y" type filter for pump protection
- „Y“ - Filter zum Schutz der Pumpe
- Filtre à "Y" pour la protection de la pompe.
- Filtro a "Y" a protezione della pompa

- Clogging indicator:
pressure gauge (on request: differential
indicator - see ROL brochure)
- Verschmutzungsanzeige:
Druckmanometer
(auf Wunsch: mit opt. oder opt.-el.
Differenzdruckanzeige)
- Indicateur de colmatage:
standard: manomètre.
Sur demand: Indicateur différentiel
(voir catalogue de la série ROL).
- Indicatore di intasamento:
manometro (a richiesta: indicatore
differenziale - vedi cat. ROL)

The filter element must be ordered
separately: type CRC340+++ (see the ROL
brochure for technical features and ordering
code).

Das Filterelement der Serie CRC340+++
bitte separat ordern (technische Daten
siehe
Sofima Katalog: Komplettfilterserie ROL).

L'élément filtrant doit être ordonné
séparément: type CRC340+++ (pour les
informations techniques et pour le code de
determination, voir le catalogue de la série
ROL).

L'elemento filtrante va ordinato
separatamente: tipo CRC340+++ (per
caratteristiche tecniche e codice di
ordinazione fare riferimento al bollettino
tecnico dei filtri serie ROL).

SO
FIMA
®

FILTERS
HYDRAULIC