

COMPANY WITH
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 14001 =

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001/2000 =

PLANET FILTERS S.p.A.
Via S.Chierico, 24
24060 BOLGARE (BG) ITALY
Tel ++39.035 (44938.21)
Fax ++39.035 (84.37.38)
E-mail: info@planetfilters.it
Http://www.sofima-hyd.com

GTC 040T0075 A3

FILLING AND FILTRATION UNIT

MOBILE FILTEREINHEIT ZUM UMFÜLLEN UND FILTRIEREN

НАЛИВНАЯ И ФИЛЬТРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА

GRUPPO DI TRAVASO E FILTRAZIONE



SOFFIMA[®]

**FILTERS
HYDRAULIC**

The filter element must be ordered separately: type CRC340+++ (see the ROL brochure for technical features and ordering code).

Das Filterelement der Serie CRC340+++ bitte separat ordern (technische Daten siehe Sofima Katalog: Komplettfilterserie ROL).

Фильтрующий элемент необходимо заказывать отдельно: тип CRC340+++ (см. технические характеристики и код заказа в брошюре по фильтрам ROL)

L'elemento filtrante va ordinato separatamente: tipo CRC340+++ (per caratteristiche tecniche e codice di ordinazione fare riferimento al bollettino tecnico dei filtri serie ROL).

- Electric motor three phase 380V
0,75 Kw 1450 rpm IP54
- 3-Phasen Elektromotor mit 380 V.
0,75 Kw Leistung 1450 U/min.-IP54
- Трёхфазный электромотор - 380В -
0,75 кВт - 1450 об/мин - защита IP54
- Motore elettrico trifase 380V

- Gear pump 40 l/min with inbuilt relief valve 10 bar
- Zahnradpumpe mit Sicherheitsventil bei 10 bar
- Шестеренный насос на расход 40 л/мин со встроенным предохранительным клапаном на давление 1 МПа (10 бар)
- Pompa ad ingranaggi 40 l/min con valvola di sicurezza a 10 bar

- INLET and OUTLET flexible hoses 2 m long, with rigid ends 0,5 m long
- Flexible 2m lange Schläuche für Ansaug- und Druckleitung mit 0,5 m. langen starren Endstücken
- Всасывающий и напорный гибкие патрубки длиной 2 м, с твердыми наконечниками длиной 0,5 м
- Tubi flessibili per ASPIRAZIONE e MANDATA lunghi 2 m con terminali rigidi lunghi 0,5 m

- "Y" type filter for pump protection
- „Y“ - Filter zum Schutz der Pumpe
- Фильтр типа «Y» для защиты насоса
- Filtro a "Y" a protezione della pompa

- Clogging indicator:
pressure gauge (on request: differential indicator - see ROL brochure)
- Verschmutzungsanzeige:
Druckmanometer
(auf Wunsch: mit opt. oder opt.-el. Differenzdruckanzeige)
- Индикатор загрязненности: манометр (по заявке: индикатор загрязненности дифференциального типа – см. брошюру по фильтрам ROL)
- Indicatore di intasamento:
manometro (a richiesta: indicatore differenziale - vedi cat. ROL)